




KARTA TECHNICZNA


Wodoszczelne profile parkingowe przeznaczone są do montażu w niszy dylatacyjnej. System lubiany przez projektantów ze względu na niezawodność i niewielkie rozmiary widocznego elementu, zabudowanego na poziomie powierzchni parkingowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia i ruch. Po szczelnym zakotwieniu nisza dylatacyjna wypełniana jest jastrychem żywicznym. Doszczelnienie brzegów profilu materiałem elastycznym sprawia, że prawidłowo zamontowana osłona jest praktycznie niezniszczalna. Możliwość zdemontowania osłony umożliwia wymianę elastomeru w przypadku jego uszkodzenia mechanicznego. System ten sprawdził się na wielu parkingach w całej Europie. W przypadku konieczności wysokiej zabudowy szczeliny dylatacyjnej stosowane są profile Conecto GA o wyższych podstawach montażowych (kątowniki z prętami wzmacniającymi). Profile Conecto GA posiadają również wersję przyścienną oraz wersję z kołnierzem uszczelniającym łączącym z warstwami izolacji poziomej.


wersja zlicowana

wersja zlicowana na kątownikach

wersja narożna

Conecto PARK GA	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Szerokość podstawy (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
GA 43.10	89	max 65	214	25, 35, 45, 55 70, 90 100-200, CV	aluminium EPDM/PVC stal	600	20 (± 10) 20 (± 10)
GA 50.20	97	max 77	222	25, 35, 45, 55 70, 90 100-200, CV	aluminium PVC, stal	600	40 (± 20) 40 (± 20)
GA 63.30	109	max 86	235	25, 35, 45, 55 70, 90 100-200, CV	aluminium PVC, stal	300	60 (± 30) 60 (± 30)
GA 88.45	134	max 111	260	25, 35, 45, 55 70, 90 100-200, CV	aluminium PVC, stal	300	90 (± 45) 90 (± 45)

CV - wersja narożna

Wersja zlicowana na kątownikach od 100 do 200mm