



KARTA TECHNICZNA



Ścienno-sufitowy profil nakładkowy zaprojektowany do szerokich szczelin dylatacyjnych. Estetyczne rozwiązanie zapewniające efektywną kompensację dużych przemieszczeń. Elementy boczne wykonane są z aluminium, a kompensator z płyty kompozytowej. Profil ten może być z łatwością montowany niemal na każdym podłożu i dostępny jest w wersji nakładkowej i zlicowanej. Dzięki temu może być zastosowany dla wszelkiego rodzaju wykończeń ścian i sufitów. Profil dostępny w kolorze RAL 9006.



podłogowa wersja nakładkowa



ścienna wersja nakładkowa



wersja narożna

Conecto WA	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Sposób montażu	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Kolor	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
WA 140	140	max 40	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±10
WA 160	160	max 60	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±20
WA 210	210	max 100	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±20
WA 260	260	max 150	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±20
WA 310	310	max 200	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±20